


REPLAY FLAG**Codice:** 07943**Articolo:** RFS1200NC10SA44 HF**Descrizione:** Plafoniera d'emergenza a bandiera S.E./
S.A. IP44 Serie **REPLAY FLAG****Visibilità segnaletica: 32 m.****SPECIFICHE TECNICHE**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana by KROS Italian by KROS
Alimentazione Input power	230Vca-50Hz
Assorbimento Power consumption	2W
Grado di protezione Protection degree	IP44
Corpo lampada Body	Policarbonato autoestinguente V0 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V0) plastic material
Ottica Reflector	Policarbonato prismatico autoestinguente V0 Self-extinguishing (V0) prismatic polycarbonate
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
Flusso luminoso SE/SA Luminous flux	1200 Lumen
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+50°C
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90
Tipo di funzionamento Type of functioning	S.E. /S.A. Permanent / Not Permanent
Garanzia sulla Fonte Luminosa a LED Light source Warranty	10 ANNI 10 years
Diagramma polare Polar diagram	

Dimensione Targa: Plate Size	180x290x10 mm
Dimensioni lampada Dimensions	350x170x60mm
Autonomia Autonomy	1 h
Tempo di ricarica Recharge time	12 h
Montaggio* Mounting*	A soffitto Ceiling
Targa Plate	Plexiglass Colato Cast Plexiglass
Supporto Targa Plate support	Acciaio Inox Stainless Steel
Batteria Battery	Ni-Cd Ricaricabile Rechargeable Ni-Cd
Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging	
LED Verde spia presenza rete GREEN LED power ON	
Grado di resistenza agli urti Shock resistance	IK 08
 <p>A 350mm B 170mm C 60mm</p>	